

## Elcometer 116 旋转吊索湿度计

该仪器可测算任意时刻的露点和相对湿度。

Elcometer 116A 旋转湿度计刻度是摄氏度。每个仪器配有相对湿度 (RH) 对照表, 使用 Elcometer 114 露点计算盘可精确得到露点。

Elcometer 116C 吊索湿度计, 如照片中黑色仪器所示, 使用方便, 功能齐全, 带内置式计算尺, 可计算 %RH 和露点。带酒精温度计, 刻度单位分为 °C 或 °F。

- 手工操作
- 酒精温度计



Tdb

Twb

标准:

ASTM E 337-B, BS 2842, ISO 8502-4

### 技术规格

部件编号	产品描述	重量
G116A---1	Elcometer 116A 旋转湿度计 - 公制 °C	
G116C---1	Elcometer 116C 吊索湿度计 - 公制 °C	
G116C---2	Elcometer 116C 吊索湿度计 - 英制 °F	
测量范围	-5°C 至 50°C (23°F 至 122°F)	
尺寸	17 x 22mm (6.9 x 10")	300g (0.6lb)
包装清单	Elcometer 116 旋转湿度计, 滑尺表, 携带袋和操作手册 Elcometer 116 吊索湿度计, 滑尺表和操作手册	

### 附件

T1164441-	Elcometer 116A 备用温度计 - °C	T11631168	Elcometer 116C 表芯(4支装)
T11631224	Elcometer 116C 备用温度计 - °C(2支装)	T1164479-	Elcometer 116C 备用温度计 - °F
T1164487-	Elcometer 116A 表芯(5支装)	T11600212	Elcometer 116A 备用滑尺
T13827259	纯蒸馏水 - 250毫升(8.5fl oz)	T13827494	纯蒸馏水 - 1,000毫升(33.8fl oz)